

VIVUS COLOR

grafisches Papier / Recycling



Hauptsorte: Recyclingpapier ungestrichen

Stoffklasse: Recycling 100 %

Oberfläche: matt

Zertifizierung: Blauer Engel



www.blauer-engel.de/uz14a

- aus 100% Altpapier
- spart Energie, Wasser und Holz
- schadstoffarm

Technische Richtlinien für VIVUS COLOR:

Eigenschaft/Einheit					Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	65	80	120*	160	ISO 536
Dicke, µm	81	100	150	200	ISO 534
Volumen, cm ³ /g	1,25	1,25	1,25	1,25	ISO 534
Rauigkeit Bendtsen (SS) ml/min	230	230	230	230	DIN 53108
Absolute Feuchtigkeit, %H ₂ O	5,5	5,5	5,5	5,5	ISO 20287
Berstfestigkeit, kPa. m ² /g	1,8	1,8	1,8	1,8	ISO 2758
Ink Sizing (W / F), N°	4	4	4	4	Q03-015
Cobb-Wert (W / F), g/m ²	30	30	30	30	ISO 535
Preprint		X			

* auf Anfrage erhältlich

Hergestellt unter Verwendung umweltfreundlichster Farben, ohne Chlorbleiche sowie hohe Reinheit durch eine besondere Aufbereitungstechnik des Altpapiers. Hohe Opazität und gute Blattformation sowie höchste Alterungsbeständigkeit. Hervorragende Maschinengängigkeit auf allen Verarbeitungsmaschinen für Anwendungen vom Kuvert bis zum Geschäftsbericht..

Qualitätsdaten:

Volumen: 1,25 cm³/g

Cobb 60: ≤30 g/m²

Feuchte rel. Offset: 45%

Feuchte rel. Preprint: 35%

Druck- & Veredelungsverfahren:

Offset

Flexo

Lackierung

Kaschierung

Rillen und Falzen

Zertifikate:

ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001-OHSAS

Responsible Care

Alle Eigenschaften entsprechen den Messungen des Herstellers.

Stand: September 2021