

Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf

**BERBERICH
PAPIER**

VIVUS 89

grafisches Papier / Recycling



Hauptsorte: Recyclingpapier ungestrichen

Stoffklasse: Recycling 100 %

Oberfläche: matt

Zertifizierung: FSC® C018175 Recycled Credit (ab Lager), CO2-neutral, Blauer Engel, EU Ecolabel



www.blauer-engel.de/uz14a

- aus 100% Altpapier
- spart Energie, Wasser und Holz
- schadstoffarm



Technische Richtlinien für VIVUS 89:

Eigenschaft/Einheit												Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	70*	80	90	100	120	135	150	170	190	250	300	ISO 536
Dicke, µm	84	96	108	120	144	160	180	204	230	300	360	ISO 534
Opazität, %	≥91	≥93	≥95	≥96	≥97	≥98	≥98	≥98	≥98	≥98	≥98	ISO 2471
Volumen cm ³ /g	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Rauigkeit Bendtsen (SS), ml/min	140	140	140	140	140	140	140	140	150	150	150	DIN 53108
Rauigkeit Bendtsen (OS), ml/min	320	320	320	320	320	320	390	430	470	500	550	DIN 53108
Preprint		X	X	X								

* auf Anfrage erhältlich

Qualitätsdaten:

Weißer CIE ISO 11475: 110 %

Weißer ISO 2470: 90 %

Cobb 60: ≤30 g/m²

Feuchte rel. Offset: 45 %

Feuchte rel. Preprint: 35 %

Druck- und Veredelungsverfahren:

100 % Altpapier

Für Laser und Inkjet

Angenehm hohe Weißer

Hohe Opazität und Reinheit

Beste Laufeigenschaften

Höchste Alterungsbeständigkeit DIN 6738

Alterungsbeständigkeit DIN EN ISO 9706

Basierend auf Bioenergie und lokaler Beschaffung

Integrierte Deinking-Anlage

Closed loop; keine Deponierung

In Rolle und Format

Zertifikate:

ISO 9001

ISO 14001