

JUWEL-SCHREIB

grafisches Papier / Naturpapier



Hauptsorte: h'frei satiniert Naturpapier

Stoffklasse: holzfrei

Oberfläche: satiniert

Zertifizierung: EU-Ecolabel (ab Lager)



Technische Richtlinien für JUWEL-SCHREIB:

| Eigenschaft/Einheit | | | | | | | | | | | Prüfmethode |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| Flächengewicht, g/m ² | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 | 170 | 190 | 250 | ISO 536 |
| Dicke, µm | 70.0 | 75.0 | 81.0 | 90.0 | 97.0 | 106.0 | 133.0 | 152.0 | 173.0 | 225.0 | ISO 534 |
| Volumen, cm ³ /g | 0,97 | 0,94 | 0,90 | 0,90 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | ISO 534 |
| Weißer nach ISO (D65), % | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | ISO 2470-2 |
| Weißer nach CIE, % | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | |
| L* D65 (D65/10°) | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | ISO 5631-2 |
| a* D65 (D65/10°) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ISO 5631-2 |
| b* D65 (D65/10°) | -14.2 | -14.2 | -14.2 | -14.2 | -14.2 | -14.2 | -14.2 | -14.2 | -14.2 | -14.2 | ISO 5631-2 |
| Opazität, % | 88.0 | 91.0 | 93.0 | 94.0 | 95.0 | 96.0 | 97,5 | 98.0 | 99.0 | 99,5 | ISO 2471 |
| Rauigkeit Bendsen, ml/mn | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | ISO 8791-2 |
| Glätte PPS 10, µm | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | ISO 8791-4 |

Der Name sagt alles. JUWEL-SCHREIB. Es bietet höchsten Weißgehalt, optimale Opazität und ist besonders geeignet zur Weiterverarbeitung. JUWEL-SCHREIB ist ein flexibles Papier mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. Es ist ideal zur Anwendung in allen Bereichen von Flyern über Geschäftsberichte und Zeitschriften über Poster.

Kategorie: Papier für Bogenoffsetdruck

Grad: holzfrei ungestrichen

Verwendungszweck: Werbemittel, Bücher, Geschäftsformulare, Direktvertrieb, Zeitschriften, Zeitungen, Beilagen, Poster

Ausführung/Oberfläche: satiniert

Stoffklasse: Hartholz- und Weichholzsulfatzellstoff

Druckmethode: Bogenoffsetdruck

Format: Bögen/Blätter

Verpackung: stabiles Packpapier; hartes wasserfestes Polyethylen-beschichtetes Packpapier

Zertifizierungen und Labels: 94/62 EC Heavy Metal Certificate, BfR Food Certificate, EMAS, EN 71/3:1988 D Safety of Toys, EU-Ecolabel, FSC Chain-of-Custody (Produktkette), ISO 14001, ISO 9001, PEFC Chain of Custody, Permanent Paper ISO 9706

Hinweis: FSC und PEFC auf Anfrage, vorbehaltlich Verfügbarkeit

Alle Eigenschaften entsprechen den Messungen des Herstellers.