

G-PRINT

grafisches Papier / Bilderdruck



Hauptsorte: h'frei weiß matt gestrichen

Stoffklasse: holzfrei

Oberfläche: weiß matt gestrichen

Zertifizierung: FSC® C018175 Mix Credit (ab Lager), Cradle to Cradle® Certified Silver



Technische Richtlinien für G-PRINT:

Eigenschaft/Einheit											
Flächengewicht, g/m ²	70	80	90	100	115	130	150	170	200	250	300
Opazität, %	87,5	90,5	92	93,5	96	97	98	98,5	99	99,5	99,5
Dicke, µm	68	77	87	98	113	129	150	172	203	255	306
Volumen, cm ³ /g	0,96	0,96	0,97	0,98	0,98	0,99	1,0	1,01	1,02	1,02	1,02
Weißse nach CIE, %	117	117	117	117	117	117	117	117	119	119	119
Helligkeit nach ISO 2470/D65), %	95	95	95	95	95	95	95	95	97	97	97
Glätte PPS, µm	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,2	2,2	2,8
Oberflächenglanz, TAPPI T 480: 75°, gu	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<30	<30	<30